

Les balises utilisées à l'intérieur d'un paragraphe: Les balises `<b>` , `<i>` , `<br/>` , `<hr/>` , `<em>`. Allez sur un site spécialisé en HTML et étudiez les définitions de ces balises.

Une liste en HTML

Pour une liste ordonnée: La recette de l'omelette au roquefort

```
<ol>
```

```
    <li> 6 oeufs    </li>
```

```
    <li> 150 g de roquefort</li>
```

```
    <li>150 g de gruyère râpé </li>
```

```
</ol>
```

Pour une liste non ordonnée, remplacer la balise `<ol>` par `<ul>`.

Listes imbriquées

```
<ul>  
<li>  
<ul> <li> </li>  
<li> </li>  
</ul>  
</li>  
</ul>
```

Les paragraphes

La balise `<p> ....</p>`

Les images

```

```

Quel format d'image:
JPEG ou png

Type de liens

- Liens d'un site vers un autre site.
- Lien d'une page vers une autre page du même site.
- Lien qui ouvre une nouvelle fenêtre.
- Liens qui envoient sur un compte mail.

Un lien vers le site du Lycée Hoche. `<a`

`href="http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr"> Lycée
Hoche `

On crée un lien en utilisant la balise `<a>` avec l'attribut **href**. La valeur de l'attribut "href" est la page vers laquelle le lien va diriger.

Un lien vers une autre page du même site:

```
<a href="Menu.html "> Menu </a>.
```

La page (en fait le fichier Menu.html) doit être dans le même dossier que la page qui contient le lien.

Pour une adresse mail , on utilise le lien suivant.

```
<a href="mailto:adresse.mail@example.com > Adresse mail </a>
```

Pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre:

```
<a href="http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr"  
target="_blank">
```

On utilise l'attribut **target** avec la valeur “**_blank**”.

HTML5 et les tables

```
<table>
  <tr>
    <td> Nom </td>
    <td> Prénom </td>
  </tr>

  <tr>
    <td> Durand </td>
    <td> Jacques </td>
  </tr>

</table>
```

La balise `<table>` est utilisée pour créer un tableau.

La balise `<tr>` marque le début d'une nouvelle ligne de la table.

La balise `<td>` indique le début d'une nouvelle cellule à l'intérieure de la ligne.

On n'oublie d'utiliser les balises fermantes.

HTML5 et les tables

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th> </th>
```

```
<th scope= "col"> Nom </th>
```

```
<th scope="col">Prénom</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="row">client 1</th>
```

```
<td> Durand </td>
```

```
<td> Jacques </td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

La balise `<th>` est utilisée pour les en tête dans les cellules d'une table.

Elle peut être utilisée pour une en tête colonne ou ligne .

Le spannig dans les tables

On peut vouloir afficher un contenu de la table sur deux colonnes.

`<td colspan="2">` Affichage sur deux colonnes `</td>`.

Ou sur deux lignes

`<td rowspan="2">` Sol `</td>`.

Largeur et espacement dans une cellule:ancien HTML

Avant le HTML5 , on pouvait spécifier la largeur et l'espacement par rapport au

bord d'une cellule. `<table width="200" cellpadding="5"`

`cellspacing="3" >`

On peut aussi spécifier la couleur de fond dans une cellule

`<td bgcolor="#aabbcc" >` Ces spécifications sont désormais notées dans le **CSS**